

mod_WebObjects

Module webobject pour Apache

mod_WebObjects

Pré-requis :

```
apt-get install apache2-prefork-dev
```

mod_WebObjects

Installation

```
tar zxvf mod_WebObjects-1.1.36.tgz
```

```
cd mod_WebObjects-1.1.36/
```

```
./build.sh
```

```
cp mod_webobjects.conf /etc/apache2/mods-  
available/
```

mod_WebObjects

Création lien symbolique

```
# cd /etc/apache2/mods-enabled/
```

```
# ln -s ../mods-available/mod_webobjects.conf
```

mod_WebObjects

Edition des fichiers mod_webobjects.conf et 000-default :

mod_webobjects.conf : copier ou remplacer

LoadModuleWebObjects_module

/usr/lib/apache2/modules/mod_WebObjects.so

000-default : Copier ou remplacer # ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/

#cp .libs/mod_WebObjects.so /usr/lib/apache2/modules/

touch /tmp/WebObjects.log

chmod 666 /tmp/WebObjects.log

Redémarrage du serveur apache2

ln -s /opt/Apple/htdocs/WebObjects/ /var/www/

A cette étape, on peut faire un test à partir d'un navigateur :

<http://192.168.10.196/cgi-bin/WebObjects/WOAdaptorInfo?admin+woinfo>