

SERVAUT

ServAut est le serveur d'authentification du PGI Cocktail. Il assure deux fonctions principales :

- fournir aux applications les dictionnaires de connexion aux bases de données.
- authentifier les utilisateurs (personnes physiques).

SERVAUT

Installation :

```
cd
```

```
/opt/Apple/Local/Library/WebObjects/Applications/
```

```
# unzip servaut-2.0.1.zip
```

```
# mkdir Frameworks
```

```
# cd Frameworks
```

```
# tar zxvf CRIWebApp2.framework.tar.gz
```

```
# tar zxvf CRIWebExt2.framework.tar.gz
```

SERVAUT

Configuration

- Editer le fichier

/opt/Apple/Local/Library/WebObjects/Applications/ServAut.woa/Contents/Resources/ServAut.config

- Dans ce fichier plusieurs paramètres doivent être mise à jour. La valeur de certains paramètres est déterminée à partir des outils.

Par exemple, pour le paramètre APP_ADMIN_PASSWORD.

Exécuter la commande

```
# openssl passwd toto
```

```
KSyR5YOdEuH6E
```

Affecter le résultat au paramètre :

```
APP_ADMIN_PASSWORD=KSyR5YOdEuH6E
```

Dans le navigateur ouvrir le page,

<http://192.168.10.196/cgi-bin/WebObjects/proMonitor.woa/-56789/>

et saisir le password : **toto**

SERVAUT

Configuration – suite

Le paramètre APP_DB_DICO.SAUT et
APP_DB_DICO.ULOGIN

Ouvrir l'url : <http://192.168.10.196/cgi-bin/WebObjects/ServAut.woa/wa/DADBDico> dans un navigateur.

Entrer les paramètres suivantes et valider

User Name : saut

Password: saut

ServerId :cktl

URL :jdbc:oracle:thin:@192.168.10.196:1521:cktl

SERVAUT

Configuration -suite :

Affecter le résultat de la validation de APP_DB_DICO au paramètre APP_DB_DICO.SAUT

Et faire de même pour le paramètre APP_DB_DICO.ULOGIN avec les valeurs :

User Name :grhum

Password: grhum

ServerId :cktl

URL : jdbc:oracle:thin:@192.168.10.196:1521:cktl

SERVAUT

Configuration -suite :

Autres paramètres:

```
MAIN_WEB_SITE_URL=http://univ-lome.tg/
```

```
    MAIN_LOGO_URL=http://univ-lome.tg/images/logo.jpg
```

```
chmod 777
```

```
/opt/Apple/Local/Library/WebObjects/Configuration/SiteConfig.xml
```

SERVAUT

Deploiement dans apache :

```
cd /var/www/WebObjects/Frameworks/  
# mkdir CRIWebApp2.framework  
# mkdir CRIWebExt2.framework  
# cp -r  
/opt/Apple/Local/Library/WebObjects/Applications/  
Frameworks/CRIWebApp2.framework/WebServer  
Resources/  
CRIWebApp2.framework/WebServerResources/
```

SERVAUT

Deploiement dans Apache -suite :

```
# cp -r
```

```
/opt/Apple/Local/Library/WebObjects/Applications/  
Frameworks/CRIWebExt2.framework/WebServer  
Resources
```

```
CRIWebExt2.framework/WebServerResources/
```


SERVAUT

Deploiement dans Apache -suite :

```
cd /var/www/WebObjects
```

```
# mkdir Servaut.woa
```

```
# cp -r
```

```
/opt/Apple/Local/Library/WebObjects/Applications/  
ServAut.woa/Contents/ Servaut.woa/Contents/
```