

# WebObject / Installation

Serveur d'application Apple

# WebObject / Installation

Création d'un dossier d'installation

```
# mkdir /opt
```

```
# cd /opt
```

Décompression du fichier webobjects\_5.3.3.tgz

```
# tarxvfz webobjects_5.3.3.tgz
```

Il faut renommer le dossier webobjects\_5.3.3 en Apple et fixer la variable d'environnement

NEXT\_ROOT dans /etc/profile

```
#export NEXT_ROOT=/opt/Apple
```

```
# echo "\nexport NEXT_ROOT=/opt/Apple\n"
```

```
>> /etc/profile
```

# WebObject / Installation

Utilisateurs, groupes et permissions

```
# adduser wosrv
```

```
# adduser woapp
```

```
# addgroup apple
```

Ajouter wosrv and woapp dans le groupe apple

# WebObject / Installation

Changement de propriétaires

```
# mkdir -p $NEXT_ROOT/Local/logs
```

```
# chown wosrv:apple $NEXT_ROOT/Local/logs
```

```
# chown wosrv:apple
```

```
$NEXT_ROOT/Local/Library/WebObjects/Configu  
ration
```

```
# chown woapp:apple
```

```
$NEXT_ROOT/Local/Library/WebObjects/Extensi  
ons
```

```
# chown woapp:apple
```

```
$NEXT_ROOT/Local/Library/WebObjects/Applicat  
ions
```

# WebObject / Installation

Edition du fichier WebServerConfig.plist.

Changer l'adresse IP dans le fichier WebServerConfig.plist par celui du serveur

```
# gedit
```

```
$NEXT_ROOT/Library/Frameworks/JavaWebObjects.framework/Resources/WebServerConfig.plist
```

Par exemple:WOAdaptorURL =

```
"http://192.168.10.196/cgi-bin/WebObjects";
```

# WebObject / Installation

Quelques tests

```
#$NEXT_ROOT/Library/WebObjects/JavaApplications/wotaskd.woa/wotaskd -WOPort 1085
```

```
#$NEXT_ROOT/Library/WebObjects/JavaApplications/JavaMonitor.woa/JavaMonitor -WOPort 56789 -WOApplicationName Monitor -WOLifebeatDestinationPort 1085
```